Kaminofen

Wärme ist Leben

Merkur

Beschreibung:

- Selbstschließende Tür,A1
- Getrennt regelbare Sekundär und Primarluft
- Obere Scheibenspülung mit vorgewärmter Luft
- Hochwertige Feuerraumauskleidung
- Mehrfachbelegung zugelassen
- Abgang oben und hinten Ø 160 möglich
- Panoramascheibe aus Keramikglas 47x35cm
- Verkleidung in Speckstein
- Seitenverkleidung aus Kachel
- Front und Blende in Edelstahl
- Griff und Reglerknöpfe in Chromglänzend

Emmissionswerte	Einheit	Wert
CO bezogen auf 13% O_2	mg/Nm^3	1368
Staubgehalt bezogen auf 13% O_2	mg/Nm³	27
Wirkungsgrad	%	78,2

Daten für den Schornsteinfeger	Einheit	Wert
Abgasmassenstrom	g/s	7,5
Abgastemperatur	°C	285
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Technische Daten	Einheit	Wert
Nennwärmeleistung	KW	6,5
Brennstoff-Füllmenge	kg	1,7
Gewicht	kg	250 - 190
Abstand Hinten und seitlich	cm	20
Abstand zur Sichtscheibe	cm	80

Anschlusshöhen	Einheit	Wert
Hinten waagerecht	cm	90,5 / 86,5
Oben	cm	174,5 / 170,5
Höhe Stutzen ext. Verbrennungsluft	cm	------

Prüfung nach DIN EN 13240

Prüfungsbericht Nr.: **FSPS-Wa 1602-EN**

Erfüllte Anforderungen:

1. Stufe BimSchV, § 15a-Österreich

Geprüft durch: Notified Body 1427

Besonderheiten:

SCHADSTOFFARME VERBRENNUNG DIN plus

CE

kago Filterlos Rückstandsarme Verbrennung ca 1% Asche des Brennstoffes

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit Genehmigung der Kago Wärmesysteme GmbH. Technische Änderung vorbehalten. All images and drawings are protected by copyright. Exploitation or publication, even of individual details, but with permission of Kago Wärmesysteme GmbH. Specifications subject to change.