

Hersteller LE Nr. LE2024-1	Wohnen und Wärme Live GmbH Kago-Platz 2 92353 Postbauer-Heng	 24
Zeitbrand- Feuerstätte Typ B	Raumheizer München KAT	Nur Scheitholz Mehrfachbelegung zuzulässig
Serien-Nr. [REDACTED]		
geprüft nach EN 16510-2-1:2022 / Prüfbericht-Nr. DBI F 24/05/1095 / Prüfstelle-Nr. 1721		
Kohlenmonoxid-Emission (CO) $\leq 1250 \text{ mg/m}^3$	Stickstoff-Emission (NO _x) $\leq 200 \text{ mg/m}^3$	
Emission v organ. gasförm. Kohlenstoff (OGC) $\leq 120 \text{ mg/m}^3$	Staubemission (PM $\leq 40 \text{ mg/m}^3$)	
Temperatur am Abgasstutzen 305 °C	Abgasmassenstrom 12,3 g/s	
Mindestförderdruck 12 Pa	Nennwärmeleistung 10 KW	
Effizienz-Wirkungsgrad $\geq 75 \%$	Raumwärmeleistung 10 KW	
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad: 67 %	Energie-Effizienz-Index: 102	
Tragfähigkeit Abgasstutzen: 18 kg	Energie-Effizienz-Klasse A	
Brandsicherheit f Installation an Schornstein: T400-G		
Mindestabstände zu brennbaren Materialien: Eckaufstellung: (Gerät 45° in Ecke gedreht) Wandaufstellung (Gerät parallel zu Wänden): - Abstand unter der Feuerstätte (d _B) - Abstand zur Decke (d _c) - hinten (d _R) - seitlich (d _s): (Wand mit Einfluss d Strahlung d Scheibe) (Wand ohne Einfluss d Strahlung d Scheibe) - im Strahlungsbereich nach vorne (d _p / d _F / d _L)	mm 400 0 NPD 400 600 400 1600 / 0 / 0	
Ausschließlich empfohlene Brennstoffe verwenden!		
Bitte beachten Sie unbedingt die beigelegte Bedienungsanleitung.		